



Załącznik nr 2

Nr sprawy: ZP 22/17

Dostawa używanego pojazdu typu śmieciarka

miejsowość dn.

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. PODWOZIE

Lp.	Dane techniczne pojazdu	Wymagania	Niepotrzebne skreślić lub uzupełnić * Wykonawcy zobowiązani są uzupełniać wykropkowane rubryki konkretnymi wartościami bez używania kwantyfikatorów typu „min”, „max”
1.	Rok produkcji	Co najmniej 2007 rok rok
2.	Przebieg pojazdu	Nie większy niż 280 000 km km
3.	Układ jezdy	Dwie osie 4x2 lub 4x4 X
4.	Dopuszczalna masa całkowita	Max. 18 000 kg kg
5.	Silnik wysokoprężny Liczba cylindrów Pojemność skokowa Moc silnika	Diesel 6 Min. 6 500 cm ³ Min. 240 KM	Tak/Nie Tak/Nie cm ³ KM
6.	Poziom emisji spalin	Min. Euro 4	Euro
7.	Oś przednia: paraboliczne zawieszenie piórowe, wyposażone w amortyzatory i stabilizator		Tak/Nie
8.	Oś tylna napędzana z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego, z regulowanym elektronicznie 2 – miechowym zawieszeniem pneumatycznym wyposażonym w amortyzatory i stabilizator		Tak/Nie
9.	Układ zapobiegający blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS)		Tak/Nie
10.	Skrzynia biegów manualna	Max. 9 biegowabiegów
11.	Przystawka odbioru mocy spełniającą wymogi zabudowy (sparametryzowana)		Tak/Nie
12.	Zbiornik paliwa	Min. 150 litrówlitrów
13.	Kabina dzienna w kolorze białym 3 - osobowa		Tak/Nie



14.	Radioodtwarzacz		Tak/Nie
15.	Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem i regulacją		Tak/Nie
16.	Immobilizer z blokadą wtrysku		Tak/Nie
17.	Fotel kierowcy pneumatyczny ze zintegrowanym zagłówkiem i trzypunktowym pasami bezpieczeństwa		Tak/Nie
18.	Podwójny fotel zmiennika z pasami bezpieczeństwa z welurową tapicerką		Tak/Nie
19.	Lusterka podgrzewane i sterowane elektrycznie		Tak/Nie
20.	Lusterko krawężnikowe po stronie zmiennika		Tak/Nie
21.	Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów		Tak/Nie
22.	Koła R 22,5. Opony nowe – rok produkcji 2017		Tak/Nie
23.	Koło zapasowe		Tak/Nie
24.	Przednia belka najazdowa		Tak/Nie
25.	Boczne osłony przeciw wjazdowe		Tak/Nie
26.	Błotniki z chlapaczami		Tak/Nie
27.	Wentylowane hamulce tarczowe przednie i tylne. Dwuobwodowy układ hamulcowy ze wspomaganiem. Sprężarka powietrza z ogrzewanym osuszaczem		Tak/Nie
28.	Tachograf cyfrowy zgodny z EC oraz ważną legalizacją		Tak/Nie
29.	Standardowy zestaw narzędzi		Tak/Nie
30.	Wydech pionowy górny		Tak/Nie
31.	Sygnal dźwiękowy (ostrzegawczy) o cofaniu pojazdu		Tak/Nie
32.	Hamulec wydechowy		Tak/Nie
33.	Książka serwisowa oraz instrukcja obsługi w języku polskim		Tak/Nie
34.	Okres gwarancji	Min. 3 miesiące miesięcy
35.	Marka i model oferowanego podwozia	

2. ZABUDOWA

Lp.	Dane techniczne urządzenia	Wymagania	Niepotrzebne skreślić lub uzupełnić * Wykonawcy zobowiązani są uzupełniać wykreślane rubryki konkretnymi wartościami bez używania kwantyfikatorów typu „min”, „max”
1.	Zabudowa skrzyniowa z urządzeniem zasypowym tylnym		Tak/Nie
2.	Skrzynia ładunkowa o przekroju prostokątnym, wykonana z blachy gr. min 3 mm ożebrowana profilem stalowym z podłogą płaską z blachy trudnościeralnej o gr. min 4 mm	Grubość blachy skrzyni ładunkowej min 3 mm; Grubość blachy podłogi mm mm



3.	Pojemność skrzyni ładunkowej	Min. 16 m ³ m ³
4.	Objętość kosza zasypowego	Min. 1,5 m ³ m ³
5.	Podnoszenie odwłoka za pomocą siłowników umieszczonych na bokach odwłoka		Tak/Nie
6.	Mechanizm zgniatania liniowo-płytowy		Tak/Nie
7.	Stopień zagęszczania odpadów	Min. 1:5
8.	Płyta wypychająca umieszczona na prowadnicach znajdujących się na bokach zabudowy		Tak/Nie
9.	Możliwość zmiany ciśnienia (stopnia zagęszczania) w układzie hydraulicznym — przełączanie na pulpicie w kabinie		Tak/Nie
10.	Możliwość zmiany wysokości grzebienia w pionie w urządzeniu załadowniczym poprzez sterowanie hydrauliczne		Tak/Nie
11.	Uniwersalne urządzenie załadownicze dostosowane do współpracy z metalowymi oraz plastikowymi pojemnikami od 60 litrów do 1100 litrów (otwieradło do pojemników 1100 litrów)		Tak/Nie
12.	Część tylna (odwłok) posiadająca automatyczne blokowanie i odblokowywanie		Tak/Nie
13.	Dwa siłowniki prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz odwłoka		Tak/Nie
14.	Układ uwalniania zakleszczonych pojemników		Tak/Nie
15.	Króciec odpływowy w wannie załadowniczej z kurkiem spustowym		Tak/Nie
16.	Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie kierowcy		Tak/Nie
17.	Dwa wyłączniki bezpieczeństwa		Tak/Nie
18.	Sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego		Tak/Nie
19.	Sterowanie ręczne układu hydraulicznego		Tak/Nie
20.	Sterowanie płytą wypychającą „wysuwanie i wsuwanie” odbywa się z kabiny kierowcy i opcjonalnie z zewnątrz		Tak/Nie
21.	Oświetlenie według obowiązujących przepisów, w tym dwa światła ostrzegawcze „kogut” z tyłu zabudowy		Tak/Nie
22.	Reflektor roboczy z tyłu zabudowy		Tak/Nie
23.	Dwa stopnie dla ładowaczy		Tak/Nie
24.	Zabudowa w kolorze RAL 5015 - nowa powłoka lakiernicza		Tak/Nie
25.	Instrukcja obsługi w języku polskim		Tak/Nie
26.	Okres gwarancji	Min. 3 miesiące miesięcy

.....
podpis Wykonawcy